

Стационарный сканер штрихкодов

SPACE LAMA



 SPACE

Линейка сканеров штрихкодов



Индикация

На кассе или в других рабочих зонах сканер оповестит вас о считанном штрихкоде с помощью звукового и светового сигналов. Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.

Улучшенное считывание на бликующих и светоотражающих поверхностях

Диоды с мягким и ярким свечением, а так же возможность отключить подсветку на краткосрочный период позволят считать коды быстрее даже с самых трудных поверхностей.

Корпус сканера выполнен из ABS пластика, что позволяет ему выдерживать многократные падения с высоты 2 метров на бетонный пол. Также он имеет степень защиты от пыли и влаги IP52.

материал корпуса
ABS пластик



Эффективное считывание низко-контрастных и кодов высокой плотности

Выверенные алгоритмы считывания позволяют распознавать низко-контрастные и высокоплотные коды, что дает возможность избежать потерь времени при высокой нагрузке на кассовый узел.



Рекомендовано
Честным Знаком



Работа со всеми ККТ

Подходит для работы со всеми кассами: Эвотор, АТОЛ Sigma, АТОЛ, ККТ Меркурий и т. д.

Интерфейсы



Сканер имеет 2 варианта подключения USB и RS232*, что подходит для любого pos-оборудования и избавляет от необходимости в покупке переходников.



**Инструкция
на русском
языке**



**Съемный кабель
длиной 1,8 м**

Универсальный вид крепления

LAMA имеет возможность встраиваться в КСО, а так же опционально есть возможность приобретения дополнительного настенно-потолочного крепления, которое позволяет расширить границы ваших проектов.



Общие характеристики

Способ подключения	Проводной
Разрешение	1280 x 800 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра, 3500K
1D-2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expand 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode,GS1 DataBar Stacked etc...
Угол сканирования	41° по горизонтали, 53° по вертикали
Плотность сканирования	> 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 20%
Индикация	Звуковая, световая
Интерфейсы подключения	USB, опционально: RS232

Физические характеристики

Размер сканера	81.1 x 76.1 x 147 мм
Габариты упаковки	180 x 132 x 93 мм
Вес сканера без упаковки	268.9 г
Вес сканера с упаковкой	418 г
Длина кабеля	1.8 м
Степень защиты IP	IP52
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м

Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 5%
Потребляемый ток	190 mA

Условия хранения	t от -40 до 70 °C
Условия эксплуатации	t от -20 до 60 °C, влажность 5 ~ 95%
Уровень освещенности	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, инструкция, кабель USB
Опции	Кабель RS232
Гарантия	1 год

Модели, спецификации, комплектации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.